



ZAKRES NAPRAWY RYS I PĘKNIĘĆ:
1.Rysy i pęknięcia na elewacji
Wykonać bruzdy w murze na kierunku prostopadłym do kierunku propagowania się rysy lub pęknięcia.
W bruzdach umieścić klamry na zaprawie cementowej.
Klamry z prętów zbrojeniowych #8 klasy A-III, 34GS.

Nazwa inwestycji		
Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki 4 w Piastowie		
Inwestor		
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popiełuszki 2-10 w Piastowie		
Generalny Projektant		
PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, Blizne Łaszczyńskiego		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrta, MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr inż. Radosław Lenart	
Tytuł rysunku:		
Detal B-1 Przebrojenie rys		
Data: 03 październik 2016r.	skala 1:25	Rys. nr: 16