



Rząd dachówek umieszczanych na okapie kolnerza, jest mocowany pionowo do łąty. Gwoździe wbijane są w najwyższych miejscach dachówki. Łby gwoździ pokrywane są kitem. Osadzenie okna dachowego wymaga zastosowania w obrysie kolnerza okiennego, łąt o wymiarach dostosowanych do rodzaju okna.



Uwagi:

Niniejsze rozwiązanie dotyczy przypadku stosowania łąt o wymiarze 50x50 mm/ 60x40mm. Sposób obróbki zależy od rodzaju okna i stosowanego kolnerza. Przy montażu należy uwzględnić rozwiązania i uwagi zalecane przez poszczególnych producentów okien zawarte w instrukcji montażu.

D-1 Obróbka blacharska okna połaciowego

Skala 1:10

Wentylacja sanitarna


Skala 1:10

D-2 Przełamanie połaci

Skala 1:10


D-3 Krawędź narożna z gąsiorem płaskim

Skala 1:20




D-4 Obróbka komina

Skala 1:10



D-5 Kalenica z gąsiorem płaskim



D-6 Detal okapu z pasem nadrynnowym

Nazwa inwestycji		
Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki 6 w Piastowie		
Inwestor		
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popiełuszki 2-10 w Piastowie		
Generalny Projektant		
PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, Blizne Łaszczyńskiego		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyra, MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr inż. Radosław Lenart	
Tytuł rysunku:		
Detal pokrycia dachowego		
Data: 03 październik 2016r	skala 1:5/1:10	Rys. nr: 14