



- Oznaczenia:**
- ① Wykonanie obudowy ścian drewnianych z płyt jastrychowych z dociepleniem:
    - istniejąca konstrukcja drewniana,
    - łaty drewniane 40x60mm w rozstawie 50cm
    - płyta Powerpanel HD gr. 1,5cm (FERMACELL)
    - płyta styropianowa gr. 14cm λ 31 w kleju Bolix U
    - siatka z włókna szklanego w kleju Bolix U
    - podkład tynkarski Bolix OP
    - wyprawa tynkarska Bolix MP KA20
    - podkład gruntujący Bolix SIG + malowanie farbą silikonową Bolix SIL
  - ② Montaż nowego okna oraz drzwi w klatce schodowej zgodnie z zestawieniem stolarki
  - ③ Zabezpieczenie elementów drewnianych impregnatem głęboko penetrującego do drewna , a następnie nałożenie dwóch warstw żelowej lazury ochronnej zewnętrznej w kolorze nawiązującym do oryginalnego
  - ④ Zamurowanie otworu cegła ceramiczną pełną na zaprawie cementowej marki M5
  - ⑤ Montaż pokrycia dachowego z blachodachówki, nowych systemowych wyłazów dachowych ( 3 szt.) oraz systemowych ław kominarskich (3szt.), wentylatorów z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm (3szt.) zgodnie z rys. 10
  - ⑥ Docieplenie cokołów:
    - uzupełnienie uszkodzonych tynków 20% powierzchni tynkiem cem.-wap.,
    - mocowanie płyt styropianowych F100 gr. 10cm λ 35na kleju Bolix U,
    - wykonanie siatki z włókna szklanego w zaprawie klejącej Bolix U,
    - podkład tynkarski Bolix OP,
    - wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20,
    - dekoracyjny tynk mozaikowy Bolix TM
  - ⑦ Wykonanie obróbek blacharskich na cokołach wysuniętych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm  
Docieplenie ścian zewnętrznych:
    - uzupełnienie uszkodzonych tynków 20% powierzchni tynkiem cem.-wap.,
    - mocowanie płyt styropianowych gr. 12cm λ 31 na kleju Bolix U,
    - wykonanie siatki z włókna szklanego w zaprawie klejącej Bolix U,
    - podkład tynkarski Bolix OP,
    - wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20,
    - farba silikonowa Bolix SIL na podkładzie gruntującym Bolix SIG,
  - ⑨ Wykonanie nowych obróbek blacharskich podokienników, rynien oraz rur spustowych Ø120 z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm
  - ⑩ Oczyszczenie i malowanie przewodów gazowych w kolorze żółtym
  - ⑪ Wymiana oprawy oświetleniowej
  - ⑫ Wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr. 4mm, zabezpieczenie płytą styropianową hydro gr. 10cm
  - ⑬ Montaż daszków systemowych na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo z wypełnieniem z poliwęglanu gr. 4mm, kształt daszków w uzgodnieniu z Inwestorem (5szt.),

Uwaga: Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac dociepleniowych lamp, czujek zmierzchowych itp.  
Demontaż anten na koszt właścicieli

