

Karta Danych Wymiennika SONDEX



agr-
QuotationNo : 001

Att :
Ref :

Item :2141 V10B38L
czwartek, 7 grudnia 2017

Wym. Ciepła SL14-BR35-40-TL-LIQUID		Str. GORACA				Str. ZIMNA			
Przepływ	(kg/s)	0,18				0,57			
Temp. Wejsciowa	(°C)	125,00				55,00			
Temp. Wyjsciowa	(°C)	62,00				75,00			
Strata Cisn.-Opory	(kPa)	1,20				9,90			
Moc Ciepłna	(kW)					48			
Własności Termodynamiczne		Water				Water			
Gęstość	(kg/m³)	962,57				980,84			
Ciepło Właściwe	(kJ/kg*K)	4,21				4,18			
Przewodność Ciepła	(W/m*K)	0,67				0,66			
Lepkość	(mPa*s)	0,32				0,46			
Lepkość Przysięcienna	(mPa*s)	0,46				0,32			
Wsp. Zanieczyszczenia	(m²*K/kW)	0,0249				0,0249			
Przewymiarowanie	(%)					21.9			
Podłączenia-WEJSCIE		F1				F3			
Podłączenia - WYJSCIE		F4				F2			
Rama/Płyty									
Układ Płyt (Przejścia*Kanale)		1	×	19	+	0	×	0	
Układ Płyt (Przejścia*Kanale)		1	×	20	+	0	×	0	
Liczba Płyt		40							
Pow. Wymiany Ciepła	(m²)	0,61							
Wsp. Przenikania Ciepła	(W/m²*K)	3607 / 4398							
Material Płyt		0.4 mm AISI 316							
Material Uszczeliek/ Max. Temp	(°C)	COPPER/BRAZED							