

Karta Danych Wymiennika SONDEX



agr-
QuotationNo : 001

Att :
Ref :

Item :2143 V10B38L
czwartek, 7 grudnia 2017

Wym. Ciepła SL70-BR28-60-TL-LIQUID		Str. GORACA				Str. ZIMNA			
Przepływ	(kg/s)	0,34				0,37			
Temp. Wejsciowa	(°C)	70,00				19,00			
Temp. Wyjsciowa	(°C)	25,00				60,00			
Strata Cisn.-Opory	(kPa)	0,92				1,05			
Moc Ciepłna	(kW)					64			
Własności Termodynamiczne		Water				Water			
Gęstość	(kg/m³)	989,14				992,20			
Ciepło Właściwe	(kJ/kg*K)	4,18				4,18			
Przewodność Ciepła	(W/m*K)	0,64				0,63			
Lepkość	(mPa*s)	0,59				0,67			
Lepkość Przysięcienna	(mPa*s)	0,67				0,59			
Wsp. Zanieczyszczenia	(m²*K/kW)	0,0330				0,0330			
Przewymiarowanie	(%)					14.5			
Podłączenia-WEJSCIE		F1				F3			
Podłączenia - WYJSCIE		F4				F2			
Rama/Płyty									
Układ Płyt (Przejścia*Kanale)		1	×	29	+	0	×	0	
Układ Płyt (Przejścia*Kanale)		1	×	30	+	0	×	0	
Liczba Płyt		60							
Pow. Wymiany Ciepła	(m²)	4,26							
Wsp. Przenikania Ciepła	(W/m²*K)	1917 / 2195							
Material Płyt		0.3 mm AISI 316							
Material Uszczeliek/ Max. Temp	(°C)	COPPER/BRAZED							